

(株)山下商行 LED住宅用照明器具在庫一覧

◆オードリック ◆パナニク

発行日

2024/6/20

※価格は変動する場合がございます。ご了承お願い致します。※

Table with 10 columns and 4 rows of lighting products. Each cell contains a product image, name (e.g., OLSEB1199, OLSEB1200), price, and technical specifications. The products are categorized by brand (Panasonic, Odrick) and type (LED ceiling lights, pendant lights, etc.).

※価格は変動する場合がございます。ご了承お願い致します。※

<p>オーテック 100φ 60W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 892R ¥3,500 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>122.4 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>551 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>4.5 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深76 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 100 必要高 80 100° G</p>	固有エネルギー消費効率	122.4 lm/W	定格光束	551 lm	定格消費電力	4.5 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 100φ 60W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 894R ¥3,500 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>112.6 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>507 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>4.5 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深76 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●公共施設形：LRS14-04-30K ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 100 必要高 80 100° G</p>	固有エネルギー消費効率	112.6 lm/W	定格光束	507 lm	定格消費電力	4.5 W	Ra	94	色温度	2700K	<p>オーテック 125φ 60W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 735R ¥5,800 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>124.2 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>559 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>4.5 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 125 必要高 80 103° G</p>	固有エネルギー消費効率	124.2 lm/W	定格光束	559 lm	定格消費電力	4.5 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 125φ 60W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 736R ¥5,800 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>113.7 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>512 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>4.5 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 125 必要高 80 103° G</p>	固有エネルギー消費効率	113.7 lm/W	定格光束	512 lm	定格消費電力	4.5 W	Ra	94	色温度	2700K	<p>オーテック 150φ 60W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 773R ¥7,600 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>127.3 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>573 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>4.5 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●アルミ ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 150 必要高 80 107° G</p>	固有エネルギー消費効率	127.3 lm/W	定格光束	573 lm	定格消費電力	4.5 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 150φ 60W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 774R ¥7,600 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>116.6 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>525 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>4.5 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●アルミ ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●9VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 150 必要高 80 107° G</p>	固有エネルギー消費効率	116.6 lm/W	定格光束	525 lm	定格消費電力	4.5 W	Ra	94	色温度	2700K
固有エネルギー消費効率	122.4 lm/W																																																																
定格光束	551 lm																																																																
定格消費電力	4.5 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	112.6 lm/W																																																																
定格光束	507 lm																																																																
定格消費電力	4.5 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																
固有エネルギー消費効率	124.2 lm/W																																																																
定格光束	559 lm																																																																
定格消費電力	4.5 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	113.7 lm/W																																																																
定格光束	512 lm																																																																
定格消費電力	4.5 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																
固有エネルギー消費効率	127.3 lm/W																																																																
定格光束	573 lm																																																																
定格消費電力	4.5 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	116.6 lm/W																																																																
定格光束	525 lm																																																																
定格消費電力	4.5 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																
<p>オーテック 100φ 100W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>OD 261 886R ¥5,900 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>118.4 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>853 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>7.2 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深76 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 100 必要高 80 100° G</p>	固有エネルギー消費効率	118.4 lm/W	定格光束	853 lm	定格消費電力	7.2 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 100φ 100W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>OD 261 888R ¥5,900 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>109.0 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>785 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>7.2 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深76 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●公共施設形：LRS17-05-30K ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 100 必要高 80 100° G</p>	固有エネルギー消費効率	109.0 lm/W	定格光束	785 lm	定格消費電力	7.2 W	Ra	94	色温度	2700K	<p>オーテック 125φ 100W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>OD 261 733R ¥8,000 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>119.8 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>863 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>7.2 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 125 必要高 80 103° G</p>	固有エネルギー消費効率	119.8 lm/W	定格光束	863 lm	定格消費電力	7.2 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 125φ 100W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>OD 261 734R ¥8,000 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>110.0 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>792 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>7.2 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●銅 ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ148 埋込深80 0.3kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 125 必要高 80 103° G</p>	固有エネルギー消費効率	110.0 lm/W	定格光束	792 lm	定格消費電力	7.2 W	Ra	94	色温度	2700K	<p>オーテック 150φ 100W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>OD 261 769R ¥9,800 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>121.8 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>877 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>7.2 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●アルミ ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 150 必要高 80 107° G</p>	固有エネルギー消費効率	121.8 lm/W	定格光束	877 lm	定格消費電力	7.2 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 150φ 100W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>準耐火構造対応</p> <p>高演色LED 白熱灯器具100W相当</p> <p>OD 261 770R ¥9,800 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>111.6 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>804 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>7.2 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●アルミ ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ170 埋込深80 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●14VA(100V)</p> <p>浅型 傾55° 配光未対応</p> <p>埋込穴 150 必要高 80 107° G</p>	固有エネルギー消費効率	111.6 lm/W	定格光束	804 lm	定格消費電力	7.2 W	Ra	94	色温度	2700K
固有エネルギー消費効率	118.4 lm/W																																																																
定格光束	853 lm																																																																
定格消費電力	7.2 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	109.0 lm/W																																																																
定格光束	785 lm																																																																
定格消費電力	7.2 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																
固有エネルギー消費効率	119.8 lm/W																																																																
定格光束	863 lm																																																																
定格消費電力	7.2 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	110.0 lm/W																																																																
定格光束	792 lm																																																																
定格消費電力	7.2 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																
固有エネルギー消費効率	121.8 lm/W																																																																
定格光束	877 lm																																																																
定格消費電力	7.2 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	111.6 lm/W																																																																
定格光束	804 lm																																																																
定格消費電力	7.2 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																
<p>オーテック 人感センサー付100φ 60W 昼白色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>人感センサー付</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 741R ¥18,800 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>昼白色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>86.0 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>568 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>6.6 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>5000K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深83 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●17VA(100V) ●センサー機能運動可能</p> <p>浅型 埋込穴 100 必要高 83</p>	固有エネルギー消費効率	86.0 lm/W	定格光束	568 lm	定格消費電力	6.6 W	Ra	94	色温度	5000K	<p>オーテック 人感センサー付100φ 60W 電球色</p>  <p>高気密Sb R15 クラス2</p> <p>人感センサー付</p> <p>高演色LED 白熱灯器具60W相当</p> <p>OD 261 742R ¥18,800 (税抜き)</p> <p>LED一体型 非調光</p> <p>電球色</p> <table border="1"> <tr><td>固有エネルギー消費効率</td><td>73.9 lm/W</td></tr> <tr><td>定格光束</td><td>488 lm</td></tr> <tr><td>定格消費電力</td><td>6.6 W</td></tr> <tr><td>Ra</td><td>94</td></tr> <tr><td>色温度</td><td>2700K</td></tr> </table> <p>【オフホワイト】 ●LED ●アルミダイカスト ●カバー：樹脂(乳白) ●巾φ114 埋込深83 0.4kg ●光源寿命50,000時間 ●人感センサーON-OFF型 ●取付可能天井厚5-25mm ●調光器不可 ●17VA(100V) ●センサー機能運動可能</p> <p>浅型 埋込穴 100 必要高 83</p>	固有エネルギー消費効率	73.9 lm/W	定格光束	488 lm	定格消費電力	6.6 W	Ra	94	色温度	2700K	<p>オーテック 調光器</p>  <p>LC 211 ¥13,000 (税抜き)</p> <p>●樹脂(白色) ●巾70 高120 出19 ●LED用調光器 ●50・60Hz共用 ●調光回路用3路オフライスイッチ付 ●1個用スイッチボックスに適合 ●指定LED器具専用</p>	<p>オプテックス LEDセンサーライト 1灯用</p>  <p>LA-12(BL) 希望小売価格 ¥14,800-</p> <p>軒下取付 ブラック</p>	<p>オプテックス LEDセンサーライト 2灯用</p>  <p>LA-23(BL) 希望小売価格 ¥19,800-</p> <p>軒下取付 ブラック</p>	 <p>株式会社 山下商行</p> <p>本社 Tel:03-3962-3171 Fax:03-3962-3166</p> <p>和光営業所 Tel:043-465-6355 Fax:043-464-7043</p>																																								
固有エネルギー消費効率	86.0 lm/W																																																																
定格光束	568 lm																																																																
定格消費電力	6.6 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	5000K																																																																
固有エネルギー消費効率	73.9 lm/W																																																																
定格光束	488 lm																																																																
定格消費電力	6.6 W																																																																
Ra	94																																																																
色温度	2700K																																																																